



- großes Stützenraster durch ausgeklügelte Statik
- Erweiterung im Baukastensystem
- Wasseraustritt auf Wunsch unterirdisch

Fahrradüberdachung CONCORD, 2 Felder, Stahlkonstruktion in RAL 7012 basaltgrau

Fahrradüberdachung CONCORD

Konstruktion:

Auf Rechteckrohrstützen wird der Längsträger mit integrierter Regenrinne montiert. Auf diesem liegt eine Grundkonstruktion, die als Träger für die Glaseindeckung dient.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach:

Die Dacheindeckung erfolgt mit 8 mm Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig glashell. Das Glas wird auf Moosgummistreifen aufgebracht.

Entwässerung:

In die Längsträger ist eine Regenrinne integriert, über die das Wasser in die Stützen abgeleitet wird. Von den Stützen erfolgt die Wasserableitung über Wasserspeicher bzw. unterirdisch in ein Rohrsystem.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 0,93 kN / m²



Befestigung:

Aufdübeln auf vorhandenes Fundament.

Optionen:

Höhere Schneelast bzw. Integration einer Solaranlage auf Anfrage.

Fahrradüberdachung CONCORD

Feldanzahl		1	2	3	4
					
Dachlänge	m	3,26	6,26	9,26	12,27
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt			
Fahrradüberdachung CONCORD (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	245 846 42	245 847 42	245 848 42	245 849 42
	€	3.764,00	6.688,00	9.503,00	12.282,00
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Fahrradüberdachung CONCORD (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	245 850 42	245 851 42	245 852 42	245 853 42
	€	4.727,00	8.360,00	11.824,00	15.162,00